



## LAPP CABLU PENTRU MACARAOLFLEX CRANE 4G6

Cabluri din cauciuc foarte flexibile și rezistente la apă, cu element de susținere

OLFLEX® CRANE - Cablu foarte flexibil cu izolații din compuși pe bază de cauciuc, pentru utilizare în exterior, în aplicații tip pod rulant, macara, bandă transportoare mobilă, pentru circuite de forță și comandă, U0/U:300/500 V

Potrivit pentru aplicații în exterior

Element de tracțiune integrat

De asemenea, potrivit pentru utilizare în lanț portcablu și sistem de prindere a cablului pe carucioare

Informații articol

Articol nr.: 00390483

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4.0 G 6.0

Diametru exterior [mm]: 16.8

Efortul la tracțiune ( N ): 720

Index Cupru (kg/km): 230.4

Greutate (kg / km): 409

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Rezistent la intemperii, pentru condiții dure de mediu

Cablurile cu până la 24 conductori se pot utiliza în lanț portcablu

Foarte flexibil datorită construcției conductorului - lișe extra fine

Domeniu de utilizare

Tipurile de aplicații pentru cablurile OLFLEX®CRANE și OLFLEX®LIFT se regăsesc în tabelul de selecție A3

Mașini sau echipamente expuse permanent la condiții climatice, macarale, mașini - unelte, mașini portuare

Ghidul de asamblare și de manipulare pentru cablurile OLFLEX®CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile OLFLEX®LIFT, vă rugăm să consultați tabelul T5

Potrivit pentru submersare continuă pentru maxim două săptămâni în apă industrială sau apă de mare

Pentru aplicații foarte flexibile, va rugăm verificați gidul de montare a cablurilor OLFLEX® FD în lanțul portcablu, tabelul T3

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Nu este adecvat pentru utilizarea pe role de ghidare sau tambur sub sarcini de tracțiune

Vezi tabelul cu produse pentru tensiunea de întindere a elementului de susținere

Cablul trebuie instalat astfel încât elementul suport să preia eforturile de întindere

Mobilitatea conductorilor nu trebuie să fie afectată de cleme

Descrierea produsului

Conductor din fire de cupru

izolația de conductor amestec de elastomeri

Element special de tracțiune

Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM2

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0250

Construcție

Pret: 124,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-macaraolflex-crane-4g6-286346>