



LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIHCH (TP) 6X2X0,25

Cabluri pentru transfer de date ecranate, f?r? halogen, codul de culori conform DIN 47100 ?i perechi torsadate

UNITRONIC® LIHCH (TP): Cablu ecranat de date de joas? frecven??, f?r? halogeni, cu perechi torsadate, flexibil (li?e fine 0,34 mm² pentru Maxi TERMIN-POINT®), conductori colora?i conform DIN 47100, capacitate redus?, cu densitate redus? a fumului

TP = perechi torsadate

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informa?ii articol

Articol nr.: 0038406

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 6 x 2 x 0.25

Diametru exterior [mm]: 8.7

Index Cupru (kg/km): 69.5

Greutate (kg / km): 115

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

f?r? halogen: pentru a proteja oamenii ?i obiectele de valoare in caz de incendiu, densitate scazut? de fum ?i cantitate mic? de gaze corozive

Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)

Tresa colectiv? minimizeaz? interferen?ele electromagnetice

Capacitate sc?zut? datorit? izola?iei din poliolefin?

Domeniu de utilizare

Pentru utilizare in cl?diri publice, sisteme de transport ?i zone industriale

Potrivit pentru aplica?ii in zone cu aglomer?ri umane ?i valori materiale mari care trebuie protejate in caz de incendiu

Pentru prelucrarea datelor, măsur? și control, sisteme de siguran?? precum și cabluri de electronic?

Pentru utilizare în sisteme de calcul, instrumenta?ie, echipamente de birou - peste tot unde sunt necesare cablurile ecranate, fără halogen și cu diametru exterior redus.

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redus? / aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redus? a gazelor de ardere, conform EN 50305

LSZH (Low smoke zero halogen)

Densitate redus? a fumului conform IEC 61034-2

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia conductorului realizat? din compus special fără halogen

Structur? TP

Ecran ?esut din li?e de cupru cositorit

Izola?ie exterioar? f?cut? din compus special fără halogen
Culoarea izola?iei exterioare: gri pietri? (RAL 7032)

Norme de referin?? / aprobări

Bazat pe VDE 0812

Construc?ie

Pret: 31,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-lihch-tp-6x2x0-25-286357>