



LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIHCH 7X0,34

Cabluri pentru transfer de date ecranate, f?r? halogen, codul de culori conform DIN 47100
UNITRONIC® LIHCH: Cablu ecranat de date de joas? frecven??, f?r? halogeni, flexibil (li?e fine 0,34 mm²
pentru Maxi TERMI-POINT®), conductori colora?i conform DIN 47100, capacitate redus?, cu densitate
redus? a fumului

Pentru utilizare in cl?diri publice ?i zone industriale

La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este
disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informa?ii articol

Articol nr.: 0037507

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 7 x 0.34

Diametru exterior [mm]: 7

Index Cupru (kg/km): 42

Greutate (kg / km): 73

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

f?r? halogen: pentru a proteja oamenii ?i obiectele de valoare in caz de incendiu, densitate scazut? de fum ?i
cantitate mic? de gaze corozive

Tresa colectiv? minimizeaz? interferen?ele electromagnetice

Capacitate sc?zut? datorit? izola?iei din poliolefin?

Domeniu de utilizare

Potrivit pentru aplica?ii in zone cu aglomer?ri umane ?i valori materiale mari care trebuie protejate in caz de
incendiu

Pentru prelucrarea datelor, masur? ?i control, sisteme de siguran?? precum ?i cabluri de electronic?

Pentru utilizare in sisteme de calcul, instrumenta?ie, echipamente de birou - peste tot unde sunt necesare

cablurile ecranate, fără halogen și cu diametru exterior redus.

Pentru utilizare în clădiri publice, sisteme de transport și zone industriale

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

LSZH (Low smoke zero halogen)

Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă / aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305

Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine / multiple (0.34 mm²) din cupru, neizolate

Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen

Ecran țesut din lițe de cupru cositorit

Izolație exterioră făcută din compus special fără halogen
Culoarea izolației exterioare: gri pietriș (RAL 7032)

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

Construcție

Pret: 24,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-lihch-7x0-34-286371>