



## LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIHH 12X0,34

Cabluri pentru transfer de date f?r? halogeni cu codul de culori conform DIN 47100

UNITRONIC® LiHH: Cablu de date de joas? frecven??, f?r? halogeni, flexibil, li?e fine de 0,34 mm<sup>2</sup> pentru Maxi TERMI-POINT®, conductori colora?i conform DIN 47100, capacitate redus?, densitate redus? a fumului, LS0H/LSZH

Pentru utilizare in cl?diri publice ?i zone industriale

La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Informa?ii articol

Articol nr.: 0037147

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 12 x 0.34

Diametru exterior [mm]: 8

Index Cupru (kg/km): 39.2

Greutate (kg / km): 97

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Capacitate sc?zut? datorit? izola?iei din poliolefin?

f?r? halogen: pentru a proteja oamenii ?i obiectele de valoare in caz de incendiu, densitate scazut? de fum ?i cantitate mic? de gaze corozive

diametru exterior mic in ciuda num?rului mare de conductori

Domeniu de utilizare

Potrivit pentru aplica?ii in zone cu aglomer?ri umane ?i valori materiale mari care trebuie protejate in caz de incendiu

Inc?peri uscate sau umede

Pentru prelucrarea datelor, masur? ?i control, sisteme de siguran?? precum ?i cabluri de electronic?

Pentru utilizare în clădiri publice, sisteme de transport și zone industriale

Caracteristicile produsului

Fără halogen, conform IEC 60754-1, coroziune redusă/ aciditatea gazelor de ardere conform IEC 60754-2, toxicitate redusă a gazelor de ardere, conform EN 50305

LSZH (Low smoke zero halogen)

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Densitate redusă a fumului conform IEC 61034-2

Descrierea produsului

Conductor din fire fine / multiple (0.34 mm<sup>2</sup>) din cupru, neizolate

Izolația conductorului realizată din compus special fără halogen

Izolație exterioră făcută din compus special fără halogen  
Culoarea izolației exterioare: gri pietriș (RAL 7032)

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

Construcție

Pret: 23,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-lihh-12x0-34-286377>