

LAPP KABEL STUÏGART ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB €€



## **LAPP CABLU DE MOTOR OPTIMIZAT EMC DUBLU ECRANAT ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X120 + 3G16 BK**

Cablu de motor optimizat EMC dublu ecranat, cu capacitate sczut?, certificat  
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - Cablu de alimentare dublu ecranat pentru sisteme de ac?ionare servo  
mari, pentru transfer de putere mare, certificat UL/cUL  
Certificat pentru pia?a SUA ?i Canada, avantajos pentru produc?orii orienta?i spre export  
Simetria 3+3 reduce interferen?ele obi?nuite ?i curen?ii purt?tori  
Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este  
disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Informa?ii articol  
Articol nr.: 0037026  
Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 X 120 + 3 G 16  
Diametru exterior [mm]: 42.6  
Index Cupru (kg/km): 4836  
Greutate (kg / km): 5074  
informa?ii despre produs (PDF)  
Fi?? tehnic?  
Declara?ie de performan??  
Beneficii  
Instalare care ?ine cont de cerin?ele privind EMC a unor unit??i de ac?ionare electrice cu vitez? variabil?,  
conform EN 61800-3  
Transfer mare de putere pentru dispozitive de dimensiuni mari  
Versiunea simetric? 3+3 de sol sus?ine reducerea curen?ilor purt?tori d?un?tori  
Versiunile cu inveli? exterior negru sunt potrivite pentru instalarea in exterior  
Proiectarea cu capacitate redus? permite lungimi mai mari ale cablurilor intre inverter ?i mecanismul de  
ac?ionare  
Domeniu de utilizare  
Cablu de conectare intre convertizorul de frecven?? ?i motor

Industria hartiei  
Industria chimic?  
Industria grea  
Utilizat in spa?ii interioare uscate sau cu umiditate crescut?  
Caracteristicile produsului  
EN/VDE +90° C PP insulation  
Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1  
Descrierea produsului  
Li?e fine din cupru  
Izola?ie conductor: polipropilen? (PP)  
Conductori r?suci?i concentric (conductorul de protec?ie este imp?r?it simetric la versiunea 3+3)  
Ecranul: folie aluminizat? in combina?ie cu tres? de cupru cositorit  
Designul cu 4 conductori are manta de PVC transparent  
Versiunea 3+3 conductori: izola?ie exterioar? PVC, neagr?  
Norme de referin?? / aprob?ri  
USA: AWM Style 2570 or 20886, 1kV 80°C VW-1Canada: AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1  
UL File No. E63634  
Bazat pe VDE 0276, 0250, 0207  
Construc?ie  
Pret: 1.069,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-de-motor-optimizat-emc-dublu-ecranat-olflex-servo-9yslcy-jb-3x120-3g16-bk-286381>