

LAPP KABEL STUÏGART ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB €€



## **LAPP CABLU DE MOTOR OPTIMIZAT EMC DUBLU ECRANAT ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X25 + 3G4 BK**

Cablu de motor optimizat EMC dublu ecranat, cu capacitate sczut, certificat  
ÖLFLEX® SERVO 9YSLCY-JB - Cablu de alimentare dublu ecranat pentru sisteme de acionare servo  
mari, pentru transfer de putere mare, certificat UL/cUL  
Certificat pentru piaa SUA i Canada, avantajos pentru producatorii orientați spre export  
Simetria 3+3 reduce interferențele obișnuite i curenții purtători  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este  
disponibil la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Informații articol  
Articol nr.: 0037021  
Numărul de conductori i secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 X 25 + 3 G 4  
Diametru exterior [mm]: 24.3  
Index Cupru (kg/km): 1204  
Greutate (kg / km): 1325  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Declarație de performanță  
Beneficii  
Instalare care ține cont de cerințele privind EMC a unor unități de acionare electrice cu viteză variabilă,  
conform EN 61800-3  
Transfer mare de putere pentru dispozitive de dimensiuni mari  
Versiunea simetrică 3+3 de sol sus ține reducerea curenților purtători dunați  
Versiunile cu inveli exterior negru sunt potrivite pentru instalarea in exterior  
Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între inverter i mecanismul de  
acionare  
Domeniu de utilizare  
Cablu de conectare între convertizorul de frecvență i motor

Industria hartiei  
Industria chimic?  
Industria grea  
Utilizat in spa?ii interioare uscate sau cu umiditate crescut?  
Caracteristicile produsului  
EN/VDE +90° C PP insulation  
Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1  
Descrierea produsului  
Li?e fine din cupru  
Izola?ie conductor: polipropilen? (PP)  
Conductori r?suci?i concentric (conductorul de protec?ie este imp?r?it simetric la versiunea 3+3)  
Ecranul: folie aluminizat? in combina?ie cu tres? de cupru cositorit  
Designul cu 4 conductori are manta de PVC transparent  
Versiunea 3+3 conductori: izola?ie exterioar? PVC, neagr?  
Norme de referin?? / aprob?ri  
USA: AWM Style 2570 or 20886, 1kV 80°C VW-1Canada: AWM I/II A/B 1kV 80°C FT1  
UL File No. E63634  
Bazat pe VDE 0276, 0250, 0207  
Construc?ie  
Pret: 282,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-de-motor-optimizat-emc-dublu-ecranat-olflex-servo-9yslcy-jb-3x25-3g4-bk-286384>