

LAPP KABEL STUÏGART ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLU ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP 4X2X0,25+2X0,5

Servocablu ecranat cu manta din PUR pentru encodere, aplica?ii tip lan? portcablu cu parametrii dinamici foarte mari, certificat pentru America de Nord

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - Cablu pentru encoder, ecranat, pentru aplica?ii tip lan? port cablu cu parametrii dinamici ridica?i, pentru condi?ii dure, cu certificare UL/CSA AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelera?ri ridicate

Potrivit pentru o gam? larg? de encodere

Certificat pentru pia?a SUA ?i Canada, avantajos pentru produc?torii orienta?i spre export

Informa?ii articol

Articol nr.: 0036927

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 4x2x0.25+2x0.5

Diametru exterior [mm]: 8.5

Index Cupru (kg/km): 62

Greutate (kg / km): 98

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Sub?ire, optimizat pentru greutate ?i volum

Permite deplasarea cu o vitez? ?i accelera?ie mai mare pentru cre?terea eficien?ei economice a echipamentelor

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Potrivit pentru encodere ?i rezolvare produse de marile companii de profil

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre servo-controller ?i encoder/resolver

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care
In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer
Linie de asamblare, linie de produc?ie, in toate tipurile de utilaje
Cablul de conectare intre servo-controler ?i tahogenerator
Pentru utilizare la interior ?i la exterior
Caracteristicile produsului
Proiectat cu capacitate redus?
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Materiale f?r? halogen
Rezistent la ulei
Rezisten?? la abraziune ?i t?iere
Descrierea produsului
Conductor din li?e cositorite fine sau extra fine
Izola?ie conductor: polipropilen? (PP)
Conductori torsada?i in straturi sau fascicule
Band? ne?esut?
Vezi fi?a tehnic? pentru mai multe detalii
Izola?ie exterioar? din PUR, verde (RAL 6018)
Norme de referin?? / aprob?ri
UL AWM Style 20236
Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3
CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
UL File No. E63634
Construc?ie
Pret: 51,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-798-cp-4x2x0-25-2x0-5-286388>