

LAPP KABEL STUÏGART ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP



## **LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX® SERVO FD 798 CP** **3X(2X0,14)+4X0,14+2X0,5**

Servocablu ecranat cu manta din PUR pentru encodere, aplica?ii tip lan? portcablu cu parametrii dinamici foarte mari, certificat pentru America de Nord

OLFLEX® SERVO FD 798 CP - Cablu pentru encoder, ecranat, pentru aplica?ii tip lan? port cablu cu parametrii dinamici ridica?i, pentru condi?ii dure, cu certificare UL/CSA AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelera?ri ridicate

Potrivit pentru o gam? larg? de encodere

Certificat pentru pia?a SUA ?i Canada, avantajos pentru produc?torii orienta?i spre export

Informa?ii articol

Articol nr.: 0036912

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 3x(2x0.14)+4x0.14+2x0.5

Diametru exterior [mm]: 8.8

Index Cupru (kg/km): 68

Greutate (kg / km): 110

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Sub?ire, optimizat pentru greutate ?i volum

Permite deplasarea cu o vitez? ?i accelera?ie mai mare pentru cre?terea eficien?ei economice a echipamentelor

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Potrivit pentru encodere ?i rezolvare produse de marile companii de profil

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre servo-controller ?i encoder/resolver

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care  
In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer  
Linie de asamblare, linie de produc?ie, in toate tipurile de utilaje  
Cablul de conectare intre servo-controler ?i tahogenerator  
Pentru utilizare la interior ?i la exterior  
Caracteristicile produsului  
Proiectat cu capacitate redus?  
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2  
Materiale f?r? halogen  
Rezistent la ulei  
Rezisten?? la abraziune ?i t?iere  
Descrierea produsului  
Conductor din li?e cositorite fine sau extra fine  
Izola?ie conductor: polipropilen? (PP)  
Conductori torsada?i in straturi sau fascicule  
Band? ne?esut?  
Vezi fi?a tehnic? pentru mai multe detalii  
Izola?ie exterioar? din PUR, verde (RAL 6018)  
Norme de referin?? / aprob?ri  
UL AWM Style 20236  
Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3  
CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1  
UL File No. E63634  
Construc?ie  
Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-798-cp-3x-2x0-14-4x0-14-2x0-5-286398>