

LAPP KABEL STUÏGART ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX® SERVO FD 798 CP **4X2X0,34+4X0,5**

Servocablu ecranat cu manta din PUR pentru encodere, aplica?ii tip lan? portcablu cu parametrii dinamici foarte mari, certificat pentru America de Nord

OLFLEX® SERVO FD 798 CP - Cablu pentru encoder, ecranat, pentru aplica?ii tip lan? port cablu cu parametrii dinamici ridica?i, pentru condi?ii dure, cu certificare UL/CSA AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelera?ri ridicate

Potrivit pentru o gam? larg? de encodere

Certificat pentru pia?a SUA ?i Canada, avantajos pentru produc?torii orienta?i spre export

Informa?ii articol

Articol nr.: 0036910

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 4x2x0.34+4x0.5

Diametru exterior [mm]: 8.9

Index Cupru (kg/km): 79

Greutate (kg / km): 125

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Sub?ire, optimizat pentru greutate ?i volum

Permite deplasarea cu o vitez? ?i accelera?ie mai mare pentru cre?terea eficien?ei economice a echipamentelor

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Potrivit pentru encodere ?i rezolvare produse de marile companii de profil

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre servo-controller ?i encoder/resolver

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer

Linie de asamblare, linie de produc?ie, in toate tipurile de utilaje

Cablu de conectare intre servo-controler ?i tahogenerator

Pentru utilizare la interior ?i la exterior

Caracteristicile produsului

Proiectat cu capacitate redus?

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Materiale f?r? halogen

Rezistent la ulei

Rezisten?? la abraziune ?i t?iere

Descrierea produsului

Conductor din li?e cositorite fine sau extra fine

Izola?ie conductor: polipropilen? (PP)

Conductori torsada?i in straturi sau fascicule

Band? ne?esut?

Vezi fi?a tehnic? pentru mai multe detalii

Izola?ie exterioar? din PUR, verde (RAL 6018)

Norme de referin?? / aprob?ri

UL AWM Style 20236

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3

CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1

UL File No. E63634

Construc?ie

Pret: 50,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-798-cp-4x2x0-34-4x0-5-286400>