

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB €



LAPP CABLU PENTRU MOTOR EMC OPTIMIZAT OLFLEX SERVO 2YSLCYK-JB 3X95+3G16 BK

Cablu pentru motor EMC optimizat, capacitate sczut, dublu ecranat

OLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Conductor de conectare pentru mecanisme electrice de acionare de putere mare i aplica ii servo, optimizat CEM, i dublu ecranat.

Model optimizat EMC

Simetria 3+3 reduce interferen ele obi nuite i curen ii purt tori

Regulamentul privind Produsele pentru Construc ii (CPR): O selec ie a numerelor articolelor este disponibil la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informa ii articol

Articol nr.: 0036449

Num rul de conductori i sec iunea acestora mm²: 3 X 95 + 3 G 16

Diametru exterior [mm]: 42

Index Cupru (kg/km): 3953

Greutate (kg / km): 4162

informa ii despre produs (PDF)

Fi i tehnice

Beneficii

Instalare care ine cont de cerin ele privind EMC a unor unit i de acionare electrice cu vitez variabil, conform EN 61800-3

Transfer mare de putere pentru dispozitive de dimensiuni mari

Versiunile cu inveli exterior negru sunt potrivite pentru instalarea in exterior

Proiectarea cu capacitate redus permite lungimi mai mari ale cablurilor intre invertor i mecanismul de acionare

Versiunea simetric 3+3 de sol sus ine reducerea curen ilor purt tori d un tori

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre convertizorul de frecven i motor

Industria hartiei

Industria chimic?

Industria grea

Utilizat in spa?ii interioare uscate sau cu umiditate crescut?

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Li?e fine din cupru

Izola?ie conductor: PE

Conductori r?suci?i concentric (conductorul de protec?ie este imp?r?it simetric la versiunea 3+3)

Ecranul: folie aluminizat? in combina?ie cu tres? de cupru cositorit

Versiunea 4 conductori: izola?ie exterioar? din PVC, transparent? sau neagr?

Versiunea 3+3 : manta din PVC negru, flexibil la frig

Norme de referin?? / aprob?ri

Bazat pe VDE 0207 / 0250 / 0295

Construc?ie

Pret: 765,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-motor-emc-optimizat-olflex-servo-2yslcyk-jb-3x95-3g16-bk-286403>