



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 4G35

Cablu de conectare și de control din PVC, ecranat, codificat cromatic

OLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic și ecranat. Cablu de conectare și control pentru aplicații multiple

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Conform protecției EMC

Pentru tensiune nominală U₀/U: 300/500 V și o secțiune a conductorului mai mică de 1,5 mm², consultați OLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500 V

Informații articol

Articol nr.: 00350253

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 35.0

Diametru exterior [mm]: 32.4

Index Cupru (kg/km): 1693

Greutate (kg / km): 2489

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat

Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Servo mecanisme

În medii sensibile EMC

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistență chimică bună, vezi anexa T1

Grad mare de ecranare, impedan?? de transfer scazut? (max. 250 ?/km la 30 MHz)

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia PVC LAPP P8/1

Izola?ie interioar? din PVC, gri

Ecran ?esut din li?e de cupru cositorit

Izola?ie exterioar? din PVC, transparent?

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Norme de referin?? / aprob?ri

Bazat pe EN 50525-2-51

Construc?ie

Pret: 362,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-cy-450-750v-4g35-286479>