



LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 100 CY 300/500V 2X0,5

Cabluri de control din PVC ecranate, conductori colorați

OLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V - Cablu flexibil din PVC, codat cromatic și ecranat. Cablu de control pentru aplicații multiple

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Conform protecției EMC

Pentru tensiune nominală U₀/U: 450/750 V sau o secțiune a conductorului mai mare, consultați OLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750 V

Informații articol

Articol nr.: 0035001

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 2 X 0.5

Diametru exterior [mm]: 7

Index Cupru (kg/km): 41

Greutate (kg / km): 75

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

economie de spațiu la instalare

Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV

Domeniu de utilizare

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat

Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Servo mecanisme

In medii sensibile EMC

Caracteristicile produsului

Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezisten?? chimic? bun?, vezi anexa T1

Grad mare de ecranare, impedan?? de transfer scazut? (max. 250 ?/km la 30 MHz)

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia PVC LAPP P8/1

Izola?ie interioar? din PVC, gri

Ecran ?esut din li?e de cupru cositorit

Izola?ie exterioar? din PVC, transparent?

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Norme de referin?? / aprob?ri

Bazat pe EN 50525-2-51

Construc?ie

Pret: 18,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-100-cy-300-500v-2x0-5-286490>