



## **LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC RE-2Y(ST)YV PIMF 8X2X0,5 BK**

Cablu de instrumenta?ie cu manta int?rit? ?i perechi ecranate in folie metalic?

RE-2Y(ST)Yv PiMF: Cabluri de date pentru calculatoare, cu capacitate redus?, conductori cu 7 li?e, ecran pe perechi ?i ecran general din folie aluminizat?, manta din PVC cu intarzierea propag?rii focului, culoare albastr? sau neagr?

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Informa?ii articol

Articol nr.: 0032450

Dimensiune ?i sec?iune in mm<sup>2</sup>: 8.0 x 2.0 x 0.5

Diametru exterior [mm]: 14.4

Index Cupru (kg/km): 121

Greutate (kg / km): 261

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Ecranul din folie de plastic laminat? cu AL ?i cu fir de dren?

Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)

Capacitate sc?zut? datorit? izola?iei din poliolefin?

Domeniu de utilizare

Proiectat pentru procesele moderne care implic? calculatoare procesand volume mari de date, de ex. sistemele de calculatoare de capacitate ridicat? din centralele de incinerare a de?eurilor sau cele de epurare a apelor uzate

Cablurile sunt destinate pentru instal?ri fixe in spa?ii uscate ?i umede, precum ?i, in varianta cu izola?ie exterioar? de culoare neagr?, int?rit?, pentru utilizarea in exterior

Utilizat? in m?surare, reglare ?i control

Datorit? grosimii nominale/minime int?rite a peretelui izola?iei exterioare de minim 1,8 mm poate fi utilizat

in cadrul unor aplica?ii in cazul c?rora izola?iile exterioare int?rite pot reprezenta un avantaj

Caracteristicile produsului

Cablu pentru calculatoare cu ecran ?i izola?ie exterioar? ranforsat?

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

Culoarea mantalei exterioare:negru pentru aplica?ii in exterioralbastru pentru circuite cu protec?ie intrinsec?

Descrierea produsului

Conductor cu 7 li?e de cupru neizolat,izolat cu polietilen? PE conductori torsada?i in perechi, perechile ecranate cu folie de plastic aluminizat cu fir de dren?, marcarea perechilor PiMF cu folie numerotat?, perechile a?ezate in straturi

Culoarea mantalei exterioare: negru ( RAL 9005 ) sau albastru ( RAL 5015)

Configura?ia complet? a cablului con?ine un conductor pentru comunica?ii ( portocaliu ), excep?ie la versiunea cu o pereche

Folie de plastic laminat? cu AL

Izola?ia exterioar? ranforsat? realizat? din PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Conform cu EN 50288-7

Construc?ie

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-re-2y-st-yv-pimf-8x2x0-5-bk-286605>