



LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC RE-2Y(ST)YV 8X2X1,3 BK

Cablu de instrumenta?ie cu manta int?rit?

RE-2Y(ST)Yv: Cabluri de date pentru calculatoare cu izola?ie de conductor din polietilen?; conductor din 7 li?e de cupru, cu capacitate redus?, cu perechi torsadate, ecranat cu folie aluminizat?, manta exterioar? din PVC ranforsat, negru sau albastru, cu intarziere la propagarea focului

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informa?ii articol

Articol nr.: 0032433

Dimensiune ?i sec?iune in mm²: 8.0 x 2.0 x 1.3

Diametru exterior [mm]: 16.9

Index Cupru (kg/km): 218

Greutate (kg / km): 377

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Ecranul din folie de plastic laminat? cu AL ?i cu fir de dren?

Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)

Capacitate sc?zut? datorit? izola?iei din poliolefin?

Domeniu de utilizare

Proiectat pentru procesele moderne care implic? calculatoare procesand volume mari de date, de ex. sistemele de calculatoare de capacitate ridicat? din centralele de incinerare a de?eurilor sau cele de epurare a apelor uzate

Cablurile sunt destinate pentru instal?ri fixe in spa?ii uscate ?i umede, precum ?i, in varianta cu izola?ie exterioar? de culoare neagr?, int?rit?, pentru utilizarea in exterior

Utilizat? in m?surare, reglare ?i control

Datorit? grosimii nominale/minime int?rite a peretelui izola?iei exterioare de minim 1,8 mm poate fi utilizat

in cadrul unor aplica?ii in cazul c?rora izola?iile exterioare int?rite pot reprezenta un avantaj

Caracteristicile produsului

Culoarea mantalei exterioare: negru pentru aplica?ii in exterior albastru pentru circuite cu protec?ie intrinsec?

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor cu 7 li?e de cupru neizolat, izolat cu polietilen? PE conductorii torsada?i in perechi perechile a?ezate in straturi

Configura?ia complet? a cablului con?ine un conductor pentru comunica?ii (portocaliu), excep?ie la versiunea cu o pereche

Culoarea mantalei exterioare: negru (RAL 9005) sau albastru (RAL 5015)

Folie rasucit?, ecran static realizat din folie de plastic aluminizat? ?i fir de dren? din li?e stanate

Izola?ia exterioar? ranforsat? realizat? din PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Conform cu EN 50288-7

Construc?ie

Pret: 71,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-re-2y-st-yv-8x2x1-3-bk-286606>