



LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENȚA UNITRONIC RE-2Y(ST)YV 4X2X1,3 BU

Cablu de instrumentație cu manta întărită

RE-2Y(ST)Yv: Cabluri de date pentru calculatoare cu izolație de conductor din polietilenă; conductor din 7 fire de cupru, cu capacitate redusă, cu perechi torsadate, ecranat cu folie aluminizată, manta exterioară din PVC ranforsat, negru sau albastru, cu întârziere la propagarea focului

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informații articol

Articol nr.: 0032424

Dimensiune și secțiune în mm²: 4.0 x 2.0 x 1.3

Diametru exterior [mm]: 13.8

Index Cupru (kg/km): 114

Greutate (kg / km): 230

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

Ecranul din folie de plastic laminat cu AL și cu fir de dren

Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)

Capacitate scăzută datorită izolației din poliolefină

Domeniu de utilizare

Proiectat pentru procesele moderne care implică calculatoare procesând volume mari de date, de ex. sistemele de calculatoare de capacitate ridicată din centralele de incinerare a deșeurilor sau cele de epurare a apelor uzate

Cablurile sunt destinate pentru instalări fixe în spații uscate și umede, precum și, în varianta cu izolație exterioară de culoare neagră, întărită, pentru utilizarea în exterior

Utilizat în măsurare, reglare și control

Datorită grosimii nominale/minime întărite a peretelui izolației exterioare de minim 1,8 mm poate fi utilizat

in cadrul unor aplica?ii in cazul c?rora izola?iile exterioare int?rite pot reprezenta un avantaj

Caracteristicile produsului

Culoarea mantalei exterioare: negru pentru aplica?ii in exterior albastru pentru circuite cu protec?ie intrinsec?

Intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor cu 7 li?e de cupru neizolat, izolat cu polietilen? PE conductorii torsada?i in perechi perechile a?ezate in straturi

Configura?ia complet? a cablului con?ine un conductor pentru comunica?ii (portocaliu), excep?ie la versiunea cu o pereche

Culoarea mantalei exterioare: negru (RAL 9005) sau albastru (RAL 5015)

Folie rasucit?, ecran static realizat din folie de plastic aluminizat? ?i fir de dren? din li?e stanate

Izola?ia exteriora? ranforsat? realizat? din PVC

Norme de referin?? / aprob?ri

Conform cu EN 50288-7

Construc?ie

Pret: 47,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-re-2y-st-yv-4x2x1-3-bu-286610>