



LAPP CABLU ROBOTICA ÖLFLEX ROBOT F1 3X0,34

Cablu PUR pentru robotic?, rezistent la abraziune ?i la ulei, pentru mi?c?ri extrem de dinamice de indoire ?i torsiune, certificat UL/cUL AWM

ÖLFLEX® ROBOT F1 - Cablu de for?? ?i comand? pentru efort de indoire ?i torsiune, pentru condi?ii dure de mediu , cu certificare UL/cUL AWM

Indoire ?i torsiune simultan?

Unghi de torsiune de pan? la +/- 360 °/m

Certificat pentru pia?a SUA ?i Canada, avantajos pentru produc?orii orienta?i spre export

Informa?ii articol

Articol nr.: 0029595

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 3 X 0.34

Diametru exterior [mm]: 4.8

Index Cupru (kg/km): 10

Greutate (kg / km): 40

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Certificat pentru SUA ?i Canada pentru produc?orii ce export? ma?ini, echipamente ?i utilaje
Permite deplasarea cu o vitez? ?i accelera?ie mai mare pentru cre?terea eficien?ei economice a echipamentelor

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Domeniu de utilizare

Industria auto

Pentru utilizare in pachetele de tuburi ale bra?ului flexibil al robo?ilor, precum ?i in robo?ii de paletat

Echipament automat de manipulare

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care
Pentru industria constructoare de ma?ini / scule
Caracteristicile produsului
Rezisten?? la abraziune ?i t?iere
Flexibil la temperaturi joase
Rezisten?? mare la uleiuri
Suprafa?? neaderent?
Cu intarziere la propagarea fl?c?rii
Descrierea produsului
Conductori din li?e de cupru fine sau extra fine, 0.14 mm² - 0.5 mm² din cupru cositorit sau necositorit
Izola?ie conductor: TPE
Izola?ie din band? PTFE
Ecran din fire de cupru stanat pentru versiunea cu perechi ecranate individual
Manta din poliuretan, culoare antracit
Conductori torsada?i in straturi sau fascicule
Norme de referin?? / aprob?ri
Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3
UL AWM Style 20940cUL AWM I/II A/B
UL File No. E213974
Pentru distan?e de deplasare de pan? la 10m.
Proiectat pentru un num?r de pan? la 10 milioane de cicluri de torsiune
Construc?ie
Pret: 51,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-robotica-olflex-robot-f1-3x0-34-286651>