



LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC FD P PLUS 25X0,25

Cablu de date foarte flexibil, cu manta din PUR , certificat AWM pentru America de Nord
UNITRONIC® FD P plus: Cablu de date de joasa frecventa izolat cu PUR, UL AWM 1000V VW-1, fara halogeni, foarte flexibil, pentru aplicatii de tip lan port cablu, cu capacitate sczut, -40°C/90°C
Flexibil la temperaturi joase
Capacitate sczut
Fara halogen
Informații articol
Articol nr.: 0028666
Numarul de conductori și secțiunea acestora mm²: 25 x 0.25
Diametru exterior [mm]: 9.8
Index Cupru (kg/km): 62.5
Greutate (kg / km): 133
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante
In SUA, în componența utilajelor industriale, per NFPA 79, 2015 Ed., 12.9.2 (condiția 3 din 12.9.2: Intre 1 mm² și <16 AWG)
Aprobat și fiabil
Conform UL AWM pentru tensiuni până la 1000V, este permisă pozarea în același pat cu cabluri de forță cu tensiuni de 1 kV
Domeniu de utilizare
Cablu de date foarte flexibil, cu înveliș exterior PUR, pentru o perioadă de funcționare maximă, chiar și într-un mediu climatic aspru
Potrivit pentru circuite de măsură, control , reglare
Utilizare cu lanuri port cablu - în cazul instalării orizontale, curse de până la 100 m
Pentru utilizare în lan portcablu, vă rugăm să respectați ghidul de asamblare din anexa T3

Caracteristicile produsului

Izola?ie exteriora? din PUR ofer? o rezisten?? la rupere ?i t?iere, rezisten?? la uleiuri minerale ?i abraziune cand este utilizat in lan? portcablu

F?r? halogen, are capacitate mic? ?i flexibilitate pan? la -40°C

intarzierea propag?rii focului: IEC 60332-1-2, FT2 (Horizontal flame test)

Suprafa?? neaderent?, rezistent la ap?, microbi ?i ulei

Descrierea produsului

Conductor din li?e extrafine

Izola?ia conductorului: bazat? pe Poliolefin?

Izola?ie exteriora? f?cut? din compus special de PURCuloarea izola?iei exterioare: gri (RAL 7001)

Band? ne?esut?

Norme de referin?? / aprob?ri

Bazat pe VDE 0812

cRUus AWM, certificat prin UL (UL: E63634): UL AWM Style 21576 precum ?i AWM A/B I/II

Construc?ie

Pret: 68,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-fd-p-plus-25x0-25-286668>