



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANȚ PORT CABLUOLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+2X(2X1,0)

Servocablu ecranat, cu manta din PUR pentru aplicații pe lanț port cablu, cu parametrii dinamici foarte mari, certificat

OLFLEX® SERVO FD 796 CP - Cablu servo ecranat pentru aplicații tip lanț port cablu cu parametrii dinamici ridicați, pentru condiții dure, cu certificare UL/CSA AWM și VDE

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerații ridicate

Gamă diversificată de dimensiuni

Informații articol

Articol nr.: 0027980

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 4 + 2 x (2 x 1.0)

Diametru exterior în mm cca.: 16.1

Index Cupru (kg/km): 274

Greutate (kg / km): 466

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Aprobare VDE

Beneficii

Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor

Ecranul din țesătură de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice

Potrivit pentru folosire cu gama produselor Servo de la producătorii de top

Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între inverter și mecanismul de acționare

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Domeniu de utilizare

Cablu de conectare intre servo-controler și motor

Pentru utilizare in masini de asamblare sau de manipulare

In special in zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer

Linie de asamblare, linie de producție, in toate tipurile de utilaje

In lan? portcablu sau p?r?i in mișcare

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Rezistent la ulei

Materiale fără halogen

Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2

Rezistență la abraziune și tăiere

Descrierea produsului

Conductor din li?e extrafine (clasa 6)

Izolație conductor: polipropilen? (PP)

Proiectare articol individualizat?: Conductori de for?? cu sau fără una sau două perechi de fire de comand?

ecranate separat, torsadate împreună cu pas scurt;conductori de for?? cu conductori de comand? triplet,

torsadate împreună cu pas scurt

Band? neșesut?

Ecran șesut din li?e de cupru cositorit

Izolație exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003)

Norme de referință / aprobări

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rugăm să respectați regulile prezentate in anexa T3

Nr. Reg. VDE 8591 (0027925,..926,..927,..930 in curs de pregătire) UL AWM Style 20234 cULus AWM I/II

A/B, 1000V 80° FT1 CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1

UL File No. E63634

Construcție

Pret: 202,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-796-cp-4g4-2x-2x1-0-286747>