



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN PORT CABLUOLFLEX FD 855 CP 7G1,5

Cablu super flexibil, ecranat, f?r? halogeni, cu manta din PUR rezistent la abraziune ?i ulei, certificat OLFLEX® FD 855 CP - Cablu de for?? ?i comand? ecranat, f?r? halogeni, pentru aplica?ii tip lan? port cablu, pentru condi?ii dure, cu certificare UL/cUL AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelera?ri ridicate

Ecran de cupru compatibil EMC

certificat UL/cUL pentru America de Nord

Informa?ii articol

Articol nr.: 0027652

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 7 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 12.5

Index Cupru (kg/km): 145

Greutate (kg / km): 254

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Permite deplasarea cu o vitez? ?i accelera?ie mai mare pentru cre?terea eficien?ei economice a echipamentelor

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Certificarea multi-standard reduce variet??ile stocate ?i reduce costurile logistice

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Ecran din cupru ce respect? cerin?ele EMC ?i protejeaz? impotriva interferen?elor electromagnetice

Domeniu de utilizare

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer

Pentru utilizare in masini de asamblare sau de manipulare

Pentru utilizare la interior și la exterior
Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
În medii sensibile EMC
Caracteristicile produsului
Suprafață neaderentă
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
Flexibil până la -40°C
Rezistență mecanică, la abraziune și tăiere
Conform protecției EMC
Descrierea produsului
Conductor din lîne extrafine (clasa 6)
Izolarea conductor: TPE
Conductori torsadați cu pas extrem de scurt
Bandă neșesută
Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)
Mantaua interioară: TPE
Ecran șesut din lîne de cupru cositorit
Norme de referință / aprobări
UL File No. E63634
Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3
USA: UL AWM Style 21576 with add. VW-1 Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1
Bazat pe VDE 0250 / 0285
Construcție
Pret: 130,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-855-cp-7g1-5-286781>