



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN PORT CABLUOLFLEX FD 855 CP 3G1,5

Cablu super flexibil, ecranat, fara halogeni, cu manta din PUR rezistent la abraziune si ulei, certificat OLFLEX® FD 855 CP - Cablu de forta si comanda ecranat, fara halogeni, pentru aplicatii tip lan port cablu, pentru conditii dure, cu certificare UL/cUL AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerari ridicate

Ecran de cupru compatibil EMC

certificat UL/cUL pentru America de Nord

Informații articol

Articol nr.: 0027650

Numarul de conductori si secțiunea acestora mm²: 3 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 8.9

Index Cupru (kg/km): 76

Greutate (kg / km): 139

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifianti bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Ecran din cupru ce respectă cerințele EMC și protejează împotriva interferențelor electromagnetice

Domeniu de utilizare

În lan portcablu sau prăși în mișcare

În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer

Pentru utilizare în mașini de asamblare sau de manipulare

Pentru utilizare la interior și la exterior

Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje

În medii sensibile EMC

Caracteristicile produsului

Suprafață neaderentă

Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D

fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)

Flexibil până la -40°C

Rezistență mecanică, la abraziune și tăiere

Conform protecției EMC

Descrierea produsului

Conductor din lișe extrafine (clasa 6)

Izolație conductor: TPE

Conductori torsadați cu pas extrem de scurt

Bandă neșesută

Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)

Mantaua interioară: TPE

Ecran șesut din lișe de cupru cositorit

Norme de referință / aprobări

UL File No. E63634

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3

USA: UL AWM Style 21576 with add. VW-1 Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1

Bazat pe VDE 0250 / 0285

Construcție

Pret: 63,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-855-cp-3g1-5-286782>