



## **LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN PORT CABLUOLFLEX FD 855 CP 4G0,75**

Cablu super flexibil, ecranat, f?r? halogeni, cu manta din PUR rezistent la abraziune ?i ulei, certificat OLFLEX® FD 855 CP - Cablu de for?? ?i comand? ecranat, f?r? halogeni, pentru aplica?ii tip lan? port cablu, pentru condi?ii dure, cu certificare UL/cUL AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau acceler?ri ridicate

Ecran de cupru compatibil EMC

certificat UL/cUL pentru America de Nord

Informa?ii articol

Articol nr.: 0027622

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 8.3

Index Cupru (kg/km): 58

Greutate (kg / km): 112

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Permite deplasarea cu o vitez? ?i accelera?ie mai mare pentru cre?terea eficien?ei economice a echipamentelor

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Certificarea multi-standard reduce variet??ile stocate ?i reduce costurile logistice

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Ecran din cupru ce respect? cerin?ele EMC ?i protejeaz? impotriva interferen?elor electromagnetice

Domeniu de utilizare

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer

Pentru utilizare in masini de asamblare sau de manipulare

Pentru utilizare la interior și la exterior  
Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje  
În medii sensibile EMC  
Caracteristicile produsului  
Suprafață neaderentă  
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D  
fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)  
Flexibil până la -40°C  
Rezistență mecanică, la abraziune și tăiere  
Conform protecției EMC  
Descrierea produsului  
Conductor din lîne extrafine (clasa 6)  
Izolație conductor: TPE  
Conductori torsadați cu pas extrem de scurt  
Bandă neșesută  
Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)  
Mantaua interioară: TPE  
Ecran șesut din lîne de cupru cositorit  
Norme de referință / aprobări  
UL File No. E63634  
Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3  
USA: UL AWM Style 21576 with add. VW-1 Canada: cUL AWM Style I/II A/B FT1  
Bazat pe VDE 0250 / 0285  
Construcție  
Pret: 59,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-855-cp-4g0-75-286790>