



## LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN PORT CABLUOLFLEX FD 855 P 5G1

Cablu super flexibil, fara halogeni, cu manta din PUR rezistent la ulei si abraziune, certificat multiplu OLFLEX® FD 855 P - Cablu de forta si comanda fara halogeni, pentru aplicatii tip lan port cablu, pentru conditii dure, cu certificare UL/cUL AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerari ridicate

Solutie completa cu raze mici de indoire

certificat UL/cUL pentru America de Nord

Informații articol

Articol nr.: 0027563

Numarul de conductori si secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 5 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 7.8

Index Cupru (kg/km): 48

Greutate (kg / km): 93

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifiant și bazași pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Suprafața neaderentă a mantalei exterioare nu se încarcă cu particule care pot fi antrenate la mișcarea cablului

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Domeniu de utilizare

În lan portcablu sau pârți în mișcare

În special în zonele umede cu mașini-unelte și linii de transfer

Pentru utilizare in masini de asamblare sau de manipulare  
Pentru utilizare la interior și la exterior  
Linie de asamblare, linie de producție, in toate tipurile de utilaje  
Pentru aplicații cu parametrii dinamici ridicați  
Caracteristicile produsului  
Suprafață neaderentă  
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D  
fără halogen și intarziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)  
Flexibil până la -40°C  
Rezistență la abraziune și tăiere  
Descrierea produsului  
Conductor din lîe extrafine ( clasa 6 )  
Izolație conductor: TPE  
Conductori torsadați cu pas extrem de scurt  
Bandă neșesută  
Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)  
Norme de referință / aprobări  
UL File No. E63634  
Pentru utilizare in lanț port cablu: v? rug?m s? respectați regulile prezentate in anexa T3  
SUA: UL AWM Style 21576 Canada: cUL AWM Style I/II A FT2  
Bazat pe VDE 0250 / 0285  
Construcție  
Pret: 45,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluoflex-fd-855-p-5g1-286809>