



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN PORT CABLUOLFLEX FD 855 P 7G0,75

Cablu super flexibil, f?r? halogeni, cu manta din PUR rezistent? la ulei ?i abraziune, certificat multiplu OLFLEX® FD 855 P - Cablu de for?? ?i comand? f?r? halogeni, pentru aplica?ii tip lan? port cablu, pentru condi?ii dure, cu certificare UL/cUL AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelera?ri ridicate

Solu?ie complet? cu raze mici de indoire

certificat UL/cUL pentru America de Nord

Informa?ii articol

Articol nr.: 0027549

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 7 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 8.8

Index Cupru (kg/km): 50

Greutate (kg / km): 99

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Permite deplasarea cu o vitez? ?i accelera?ie mai mare pentru cre?terea eficien?ei economice a echipamentelor

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Suprafa?a neaderent? a mantalei exterioare nu se incarc? cu particule care pot fi antrenate la mi?carea cablului

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Certificarea multi-standard reduce variet??ile stocate ?i reduce costurile logistice

Domeniu de utilizare

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer

Pentru utilizare in masini de asamblare sau de manipulare
Pentru utilizare la interior și la exterior
Linie de asamblare, linie de producție, in toate tipurile de utilaje
Pentru aplicații cu parametrii dinamici ridicați
Caracteristicile produsului
Suprafață neaderentă
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
fără halogen și intarziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
Flexibil până la -40°C
Rezistență la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
Conductor din lîne extrafine (clasa 6)
Izolație conductor: TPE
Conductori torsadați cu pas extrem de scurt
Bandă neșesută
Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
UL File No. E63634
Pentru utilizare in lanț port cablu: v? rug?m s? respectați regulile prezentate in anexa T3
SUA: UL AWM Style 21576 Canada: cUL AWM Style I/II A FT2
Bazat pe VDE 0250 / 0285
Construcție
Pret: 57,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluoflex-fd-855-p-7g0-75-286816>