



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN PORT CABLUOLFLEX FD 855 P 12G0,5

Cablu super flexibil, fara halogeni, cu manta din PUR rezistent la ulei si abraziune, certificat multiplu OLFLEX® FD 855 P - Cablu de forta si comanda fara halogeni, pentru aplicatii tip lan port cablu, pentru conditii dure, cu certificare UL/cUL AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerari ridicate

Soluzii complete cu raze mici de indoire

certificat UL/cUL pentru America de Nord

Informații articol

Articol nr.: 0027535

Numarul de conductori si secțiunea acestora mm²: 12 G 0.5

Diametru exterior [mm]: 9.1

Index Cupru (kg/km): 58

Greutate (kg / km): 114

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Suprafața neaderentă a mantalei exterioare nu se încarcă cu particule care pot fi antrenate la mișcarea cablului

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Certificarea multi-standard reduce varietățile stocate și reduce costurile logistice

Domeniu de utilizare

În lan portcablu sau pârți în mișcare

In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer
Pentru utilizare in masini de asamblare sau de manipulare
Pentru utilizare la interior ?i la exterior
Linie de asamblare, linie de produc?ie, in toate tipurile de utilaje
Pentru aplica?ii cu parametrii dinamici ridica?i
Caracteristicile produsului
Suprafa?? neaderent?
Rezistent la uleiuri ?i fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
f?r? halogen ?i intarziere la propagarea fl?c?rii(IEC 60332-1-2)
Flexibil pan? la -40°C
Rezisten?? la abraziune ?i t?iere
Descrierea produsului
Conductor din li?e extrafine (clasa 6)
Izola?ie conductor: TPE
Conductori torsada?i cu pas extrem de scurt
Band? ne?esut?
Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)
Norme de referin?? / aprob?ri
UL File No. E63634
Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3
SUA: UL AWM Style 21576 Canada: cUL AWM Style I/II A FT2
Bazat pe VDE 0250 / 0285
Construc?ie

Pret: 125,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-855-p-12g0-5-286823>