



## LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN PORT CABLUOLFLEX FD 855 P 7G2,5

Cablu super flexibil, f?r? halogeni, cu manta din PUR rezistent? la ulei ?i abraziune, certificat multiplu OLFLEX® FD 855 P - Cablu de for?? ?i comand? f?r? halogeni, pentru aplica?ii tip lan? port cablu, pentru condi?ii dure, cu certificare UL/cUL AWM

Extended Line Performance- curse lungi sau accelera?ri ridicate

Solu?ie complet? cu raze mici de indoire

certificat UL/cUL pentru America de Nord

Informa?ii articol

Articol nr.: 0027373

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 7 G 2.5

Diametru exterior [mm]: 13.4

Index Cupru (kg/km): 168

Greutate (kg / km): 266

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Permite deplasarea cu o vitez? ?i accelera?ie mai mare pentru cre?terea eficien?ei economice a echipamentelor

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Suprafa?a neaderent? a mantalei exterioare nu se incarc? cu particule care pot fi antrenate la mi?carea cablului

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Certificarea multi-standard reduce variet??ile stocate ?i reduce costurile logistice

Domeniu de utilizare

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer

Pentru utilizare în mașini de asamblare sau de manipulare  
Pentru utilizare în interior și la exterior  
Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje  
Pentru aplicații cu parametrii dinamici ridicați  
Caracteristicile produsului  
Suprafață neaderentă  
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D  
fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)  
Flexibil până la -40°C  
Rezistent la abraziune și tăiere  
Descrierea produsului  
Conductor din lîe extrafine (clasa 6)  
Izolație conductor: TPE  
Conductori torsadați cu pas extrem de scurt  
Bandă neșesută  
Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)  
Norme de referință / aprobări  
UL File No. E63634  
Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3  
SUA: UL AWM Style 21576 Canada: cUL AWM Style I/II A FT2  
Bazat pe VDE 0250 / 0285  
Construcție  
Pret: 120,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluoflex-fd-855-p-7g2-5-286842>