



## LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD ROBUST C 12G0,75

Super flexibil, ecranat, cu manta din TPE rezistent la conditii climatice si la o gama larg de substante chimice

OLFLEX® ROBUST FD C - Cablu de forta si comanda fara halogen, ecranat, pentru aplicatii cu lant port cablu in conditii dure de mediu

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerari ridicate

Rezistenta buna la intemperii

Rezistenta chimica buna

Informații articol

Articol nr.: 0026705

Numarul de conductori si secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 12 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 15

Index Cupru (kg/km): 151.5

Greutate (kg / km): 312

informații despre produs (PDF)

Fisier tehnic

Beneficii

Rezistenta la factori climatici, ozon, UV si domeniul larg de temperaturi, asigurati o gama larg de aplicatii posibile, in interior sau exterior

Rezistent la contactul cu uleiuri bio si emulsiile acestora, precum si la o varietate de ceruri si grăsimi de origine vegetala, animala sau sintetice

Rezistent la apa calda si apa rece, precum si la agenti de curatare si agenti de răcire

Rezistenta buna la compuneri de amoniac si biogaz

Potrivit pentru curatarea cu aburi

Ecran din cupru ce respecta cerintele EMC si protejeaza impotriva interferențelor electromagnetice

Domeniu de utilizare

Industria constructoare de masini, sporturilor inclusiv auto, industrie chimica, stații de tratare,...

Pentru utilizare la interior și la exterior

Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne

Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje

În lanț portcablu sau pârți în mișcare

Caracteristicile produsului

Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2

Rezistență mare la uleiuri și substanțe chimice

Rezistent la hidroliză în apă caldă și fierbinte

Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester

Flexibil până la -40°C

Descrierea produsului

Lițe extrafine cositorite

Izolație conductor: TPE

Conductori torsadați cu pas extrem de scurt

Bandă neșută

Mantaua interioară: TPE

Ecran șut din lițe de cupru cositorit

Manta robustă din TPE special, fără halogeni, negru (sim. RAL 9005)

Norme de referință / aprobări

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3

Bazat pe VDE 0250 / 0285

Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară

Construcție

Pret: 164,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-robust-c-12g0-75-286846>