



## **LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD ROBUST C 7G0,75**

Super flexibil, ecranat, cu manta din TPE rezistent la condi?ii climatice ?i la o gam? larg? de substan?e chimice

OLFLEX® ROBUST FD C - Cablu de for?? ?i comand? f??r? halogen, ecranat, pentru aplica?ii cu lan? port cablu in condi?ii dure de mediu

Extended Line Performance- curse lungi sau acceler??ri ridicate

Rezisten?? bun? la intemperii

Rezisten?? chimic? bun?

Informa?ii articol

Articol nr.: 0026704

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 7 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 12.6

Index Cupru (kg/km): 107.2

Greutate (kg / km): 238

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Rezisten?a la factori climatici, ozon, UV ?i domeniul larg de temperatur?, asigur? o gam? larg? de aplica?ii posibile, in interior sau exterior

Rezistent la contactul cu uleiuri bio ?i emulsiile acestora, precum ?i la o varietate de ceruri ?i gr?simi de origine vegetal?, animal? sau sintetice

Rezistent la ap? cald? ?i ap? rece, precum ?i la agen?i de cur??are ?i agen?i de r?cire

Rezisten?? bun? la compu?ii de amoniac ?i biogaz

Potrivit pentru cur??area cu aburi

Ecran din cupru ce respect? cerin?ele EMC ?i protejeaz? impotriva interferen?elor electromagnetice

Domeniu de utilizare

Industria constructoare de ma?ini, sp?l?torii inclusiv auto, industrie chimic?, sta?ii de tratare,...

Pentru utilizare la interior ?i la exterior

Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne  
Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje  
În lanț portcablu sau pârți în mișcare  
Caracteristicile produsului  
Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2  
Rezistență mare la uleiuri și substanțe chimice  
Rezistent la hidroliză în apă caldă și fierbinte  
Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester  
Flexibil până la -40°C  
Descrierea produsului  
Lișe extrafine cositorite  
Izolație conductor: TPE  
Conductori torsadați cu pas extrem de scurt  
Bandă neșută  
Mantaua interioară: TPE  
Ecran șut din lișe de cupru cositorit  
Mantă robustă din TPE special, fără halogeni, negru (sim. RAL 9005)  
Norme de referință / aprobări  
Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3  
Bazat pe VDE 0250 / 0285  
Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară  
Construcție  
Pret: 127,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluoflex-fd-robust-c-7g0-75-286847>