



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD ROBUST C 3G0,75

Super flexibil, ecranat, cu manta din TPE rezistent la condi?ii climatice ?i la o gam? larg? de substan?e chimice

OLFLEX® ROBUST FD C - Cablu de for?? ?i comand? f??r? halogen, ecranat, pentru aplica?ii cu lan? port cablu in condi?ii dure de mediu

Extended Line Performance- curse lungi sau acceler??ri ridicate

Rezisten?? bun? la intemperii

Rezisten?? chimic? bun?

Informa?ii articol

Articol nr.: 0026701

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 3 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 9.1

Index Cupru (kg/km): 49.6

Greutate (kg / km): 110

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Rezisten?a la factori climatici, ozon, UV ?i domeniul larg de temperatur?, asigur? o gam? larg? de aplica?ii posibile, in interior sau exterior

Rezistent la contactul cu uleiuri bio ?i emulsiile acestora, precum ?i la o varietate de ceruri ?i gr?simi de origine vegetal?, animal? sau sintetice

Rezistent la ap? cald? ?i ap? rece, precum ?i la agen?i de cur??are ?i agen?i de r?cire

Rezisten?? bun? la compu?ii de amoniac ?i biogaz

Potrivit pentru cur??area cu aburi

Ecran din cupru ce respect? cerin?ele EMC ?i protejeaz? impotriva interferen?elor electromagnetice

Domeniu de utilizare

Industria constructoare de ma?ini, sp?l?torii inclusiv auto, industrie chimic?, sta?ii de tratare,...

Pentru utilizare la interior ?i la exterior

Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne
Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje
În lanț portcablu sau pârți în mișcare
Caracteristicile produsului
Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2
Rezistență mare la uleiuri și substanțe chimice
Rezistent la hidroliză în apă caldă și fierbinte
Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester
Flexibil până la -40°C
Descrierea produsului
Lișe extrafine cositorite
Izolație conductor: TPE
Conductori torsadați cu pas extrem de scurt
Bandă neșută
Mantaua interioară: TPE
Ecran șut din lișe de cupru cositorit
Manta robustă din TPE special, fără halogeni, negru (sim. RAL 9005)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3
Bazat pe VDE 0250 / 0285
Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară
Construcție
Pret: 79,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluoflex-fd-robust-c-3g0-75-286848>