



## LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANȚ PORT CABLUOLFLEX FD 90 CY 1X16

Conductor ecranat super flexibil, cu izola?ii de PVC, certificat pentru America de Nord  
OLFLEX® FD 90 CY - Conductor ecranat de for?? pentru utilizare versatil? in lan? port cablu, cu certificare UL/CSA AWM

Core Line Performance - curse sau acceler?ri medii, pan? la mari

Certificat pentru pia?a SUA ?i Canada, avantajos pentru produc?torii orienta?i spre export

Ecran de cupru compatibil EMC

Informa?ii articol

Articol nr.: 0026653

Sec?iunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 16

Diametru exterior [mm]: 11.2

Index Cupru (kg/km): 186.2

Greutate (kg / km): 297

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Certificarea multi-standard reduce variet??ile stocate ?i reduce costurile logistice

Potrivit pentru instalare fix? in zone cu spa?iu limitat

Certificat pentru SUA ?i Canada pentru produc?torii ce export? ma?ini, echipamente ?i utilaje

Pentru aplica?ii diferite

Ecran din cupru ce respect? cerin?ele EMC ?i protejeaz? impotriva interferen?elor electromagnetice

Domeniu de utilizare

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

Sisteme de testare in industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie

Pentru cablarea echipamentelor electrice ?i electronice in tablourile electrice

Poate inlocui cablurile ecranate pentru alimentarea motoarelor acolo unde raza de curbur? sau gabaritul reprezint? o problem?

Concepute special pentru circuitele de for?? ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecven??

Caracteristicile produsului

Rezisten?? mare la uleiuri

Suprafa?? neaderent?

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Conform protec?iei EMC

Descrierea produsului

Conductor din li?e extrafine ( clasa 6 )

Izola?ie conductor: PVC

Band? ne?esut?

Ecran ?esut din li?e de cupru cositorit

Manta din PVC, portocalie (similar RAL 2003)

Norme de referin?? / aprob?ri

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3

Bazat pe VDE 0250 / 0285

UL File No. E63634

CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ? 120 mm<sup>2</sup>

UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ?150 mm<sup>2</sup>

Construc?ie

Pret: 80,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-90-cy-1x16-286852>