



## LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD 90 1X120

Conductor super flexibil cu izola?ie de PVC in dou? straturi, certificat pentru America de Nord  
Conductor de for?? ?i comand? OLFLEX® FD 90 - rezistent la ulei, pentru aplica?ii multiple in lan? port-  
cablu, certificare UL/CSA AWM  
Core Line Performance - curse sau accelera?ri medii, pan? la mari  
Aprobat ?i fiabil  
Certificat pentru pia?a SUA ?i Canada, avantajos pentru produc?torii orienta?i spre export  
Informa?ii articol  
Articol nr.: 0026623  
Sec?iunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 120  
Diametru exterior [mm]: 23.4  
Culoarea conductorului: negru  
Index Cupru (kg/km): 1152  
Greutate (kg / km): 1521  
informa?ii despre produs (PDF)  
Fi?? tehnic?  
Beneficii  
Certificarea multi-standard reduce variet??ile stocate ?i reduce costurile logistice  
Certificat pentru SUA ?i Canada pentru produc?torii ce export? ma?ini, echipamente ?i utilaje  
Potrivit pentru exterior in gama de temperatur? indicat?  
Posibilit??i pentru aplica?ii multiple  
Potrivit pentru instalare fix? in zone cu spa?iu limitat  
Domeniu de utilizare  
In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care  
Sisteme de testare in industria auto, vehicule, sisteme de pile de combustie  
Pentru cablarea echipamentelor electrice ?i electronice in tablourile electrice  
Acest conductor poate inlocui cablurile multiconductor acolo unde raza minim? de indoire sau gabaritul  
constituie o problem?

Concepute special pentru circuitele de for?? ale servomotoarelor alimentate din convertizoare de frecven??

Caracteristicile produsului

Suprafa?? neaderent?

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2 & CSA FT1

Rezisten?? mare la uleiuri

Descrierea produsului

Conductor din li?e extrafine ( clasa 6 )

Izola?ie conductor: PVC

Band? ne?esut?

Manta din PVC, neagr? (similar RAL 9005)

Norme de referin?? / aprob?ri

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3

CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ? 120 mm<sup>2</sup>

Bazat pe VDE 0250 / 0285

UL File No. E63634

UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ?150 mm<sup>2</sup>

Construc?ie

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-90-1x120-286854>