



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD ROBUST 4G1,5

Cablu super flexibil, cu izola?ii din TPE, rezistent la condi?ii climatice dure ?i la substan?e chimice diverse
OLFLEX® ROBUST FD - Cablu de for?? ?i comand? f?r? halogeni, pentru aplica?ii cu lan? port cablu in
condi?ii dure de mediu

Extended Line Performance- curse lungi sau acceler?ri ridicate

Rezisten?? bun? la intemperii

Rezisten?? chimic? bun?

Informa?ii articol

Articol nr.: 0026522

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 4 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 9.9

Index Cupru (kg/km): 57.6

Greutate (kg / km): 118

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Rezisten?? bun? la compu?ii de amoniac ?i biogaz

Potrivit pentru cur??area cu aburi

Rezisten?a la factori climatici, ozon, UV ?i domeniul larg de temperatur?, asigur? o gam? larg? de aplica?ii
posibile, in interior sau exterior

Rezistent la contactul cu uleiuri bio ?i emulsiile acestora, precum ?i la o varietate de ceruri ?i gr?simi de
origine vegetal?, animal? sau sintetice

Rezistent la ap? cald? ?i ap? rece, precum ?i la agen?i de cur??are ?i agen?i de r?cire

Suprafa?a neaderent? a mantalei exterioare nu se incarc? cu particule care pot fi antrenate la mi?carea
cablului

Domeniu de utilizare

Industria constructoare de ma?ini, sp?l?torii inclusiv auto, industrie chimic?, sta?ii de tratare,...

Industria alimentar?, in special la producerea ?i procesarea produselor lactate ?i din carne

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

Pentru utilizare la interior ?i la exterior

Caracteristicile produsului

Rezistent la ozon, UV ?i condi?ii atmosferice conform EN 50396 ?i HD 605 S2

Rezisten?? mare la uleiuri ?i substan?e chimice

Rezistent la hidroliz? in ap? cald? ?i fierbinte

Flexibil pan? la -40°C

Rezisten?? chimic? bun? pentru fluide hidraulice pe baz? de ester

Descrierea produsului

Li?e extrafine cositorite

Izola?ie conductor: TPE

Conductori torsada?i cu pas extrem de scurt

Band? ne?esut?

Manta robust? din TPE special, f?r? halogeni, negru (sim. RAL 9005)

Norme de referin?? / aprob?ri

La cerere se elibereaz? certificatul de "clean room " pentru articolele solicitate

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3

Bazat pe VDE 0250 / 0285

Construc?ie

Pret: 79,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-robust-4g1-5-286871>