



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD CLASSIC 810 P 7G2,5

Cablu super flexibil cu izola?ia conductorilor din PVC ?i manta exterioar? din PUR
OLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Cablu de for?? ?i comand? pentru utilizare versatil? in lan? port cablu, in condi?ii dure de mediu
Core Line Performance - curse sau acceler?ri medii, pan? la mari
Rezistent la ulei, rezistent la abraziune
Informa?ii articol
Articol nr.: 0026373
Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 7 G 2.5
Diametru exterior [mm]: 13.6
Index Cupru (kg/km): 168
Greutate (kg / km): 286
informa?ii despre produs (PDF)
Fi?? tehnic?
Beneficii
Aprobat ?i fiabil
Diferite aplica?ii
Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice
Domeniu de utilizare
In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care
In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer
In interioare uscate sau umede, in condi?ii de efort mecanic mediu
Potrivit pentru circuite de m?sur?, control , reglare
Circuite de for?? pentru alimentarea echipamentelor electrice utilizate in automatiz?ri
Linie de asamblare, linie de produc?ie, in toate tipurile de utilaje

Caracteristicile produsului

Suprafa?? neaderent?

Rezisten?? mare la uleiuri

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

Rezisten?? la abraziune ?i t?iere

Descrierea produsului

Conductor din li?e extrafine (clasa 6)

Izola?ie conductor: PVC

Conductori torsada?i cu pas scurt

Band? ne?esut?

Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)

Norme de referin?? / aprob?ri

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3

Cablu ?i manta in conformitate cu VDE 0245/0285

Construc?ie

Pret: 78,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-p-7g2-5-286895>