



## LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN PORT CABLUOLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G2,5

Cablu super flexibil cu izola?ia conductorilor din PVC ?i manta exterioar? din PUR  
OLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Cablu de for?? ?i comand? pentru utilizare versatil? in lan? port cablu, in condi?ii dure de mediu  
Core Line Performance - curse sau acceler?ri medii, pan? la mari  
Rezistent la ulei, rezistent la abraziune  
Informa?ii articol  
Articol nr.: 0026371  
Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 2.5  
Diametru exterior [mm]: 10  
Index Cupru (kg/km): 96  
Greutate (kg / km): 168  
informa?ii despre produs (PDF)  
Fi?? tehnic?  
Beneficii  
Aprobat ?i fiabil  
Diferite aplica?ii  
Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR  
Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice  
Domeniu de utilizare  
In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care  
In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer  
In interioare uscate sau umede, in condi?ii de efort mecanic mediu  
Potrivit pentru circuite de m?sur?, control , reglare  
Circuite de for?? pentru alimentarea echipamentelor electrice utilizate in automatiz?ri  
Linie de asamblare, linie de produc?ie, in toate tipurile de utilaje

Caracteristicile produsului

Suprafa?? neaderent?

Rezisten?? mare la uleiuri

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

Rezisten?? la abraziune ?i t?iere

Descrierea produsului

Conductor din li?e extrafine ( clasa 6 )

Izola?ie conductor: PVC

Conductori torsada?i cu pas scurt

Band? ne?esut?

Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)

Norme de referin?? / aprob?ri

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3

Cablu ?i manta in conformitate cu VDE 0245/0285

Construc?ie

Pret: 55,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-p-4g2-5-286897>