



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD CLASSIC 810 P 2X1,5

Cablu super flexibil cu izola?ia conductorilor din PVC ?i manta exterioar? din PUR

OLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Cablu de for?? ?i comand? pentru utilizare versatil? in lan? port cablu, in condi?ii dure de mediu

Core Line Performance - curse sau acceler?ri medii, pan? la mari

Rezistent la ulei, rezistent la abraziune

Informa?ii articol

Articol nr.: 0026349

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 2 X 1.5

Diametru exterior [mm]: 6.8

Index Cupru (kg/km): 29

Greutate (kg / km): 68

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Aprobat ?i fiabil

Diferite aplica?ii

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Domeniu de utilizare

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer

In interioare uscate sau umede, in condi?ii de efort mecanic mediu

Potrivit pentru circuite de m?sur?, control , reglare

Circuite de for?? pentru alimentarea echipamentelor electrice utilizate in automatiz?ri

Linie de asamblare, linie de produc?ie, in toate tipurile de utilaje

Caracteristicile produsului

Suprafa?? neaderent?

Rezisten?? mare la uleiuri

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

Rezisten?? la abraziune ?i t?iere

Descrierea produsului

Conductor din li?e extrafine (clasa 6)

Izola?ie conductor: PVC

Conductori torsada?i cu pas scurt

Band? ne?esut?

Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)

Norme de referin?? / aprob?ri

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3

Cablu ?i manta in conformitate cu VDE 0245/0285

Construc?ie

Pret: 27,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-fd-classic-810-p-2x1-5-286906>