



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX FD CLASSIC 810 P 2X1

Cablu super flexibil cu izola?ia conductorilor din PVC ?i manta exterioar? din PUR
OLFLEX® CLASSIC FD 810 P - Cablu de for?? ?i comand? pentru utilizare versatil? in lan? port cablu, in condi?ii dure de mediu
Core Line Performance - curse sau acceler?ri medii, pan? la mari
Rezistent la ulei, rezistent la abraziune
Informa?ii articol
Articol nr.: 0026330
Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 2 X 1.0
Diametru exterior [mm]: 6.1
Index Cupru (kg/km): 20
Greutate (kg / km): 52
informa?ii despre produs (PDF)
Fi?? tehnic?
Aprobare VDE
Beneficii
Aprobat ?i fiabil
Diferite aplica?ii
Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice
Domeniu de utilizare
In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care
In special in zonele umede cu ma?ini-unelte ?i linii de transfer
In interioare uscate sau umede, in condi?ii de efort mecanic mediu
Potrivit pentru circuite de m?sur?, control , reglare
Circuite de for?? pentru alimentarea echipamentelor electrice utilizate in automatiz?ri

Linie de asamblare, linie de producție, în toate tipurile de utilaje

Caracteristicile produsului

Suprafață neaderentă

Rezistență mare la uleiuri

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistență la abraziune și tăiere

Descrierea produsului

Conductor din lîe extrafine (clasa 6)

Izolație conductor: PVC

Conductori torsadați cu pas scurt

Bandă neșută

Manta din poliuretan, gri (similar RAL 7001)

Norme de referință / aprobări

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3

Cablu și manta în conformitate cu VDE 0245/0285

Construcție

Pret: 22,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluoflex-fd-classic-810-p-2x1-286916>