



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LAN T PORT CABLUOLFLEX FD CLASSIC 810 CY 7G1

Cablu de control super flexibil, ecranat, cu izola?ie de PVC

OLFLEX® CLASSIC FD 810 CY - Cablu ecranat de for?? ?i comand? pentru utilizare versatil? in lan? port cablu

Core Line Performance - curse sau acceler?ri medii, pan? la mari

Varianta clasic?, pentru folosire multifunc?ional?

Conform protec?iei EMC

Informa?ii articol

Articol nr.: 0026234

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 7 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 11.4

Index Cupru (kg/km): 110

Greutate (kg / km): 207

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Aprobat ?i fiabil

Raport bun pre? - calitate

Ecran din cupru ce respect? cerin?ele EMC ?i protejeaz? impotriva interferen?elor electromagnetice

Robuste?e suplimentar? datorit? izola?iei interioare intermediare

Pentru aplica?ii diferite

Domeniu de utilizare

In lan? portcablu sau p?r?i in mi?care

Potrivit pentru circuite de m?sur?, control , reglare

Circuite de for?? pentru alimentarea echipamentelor electrice utilizate in automatiz?ri

Linie de asamblare, linie de produc?ie, in toate tipurile de utilaje

Pentru exterior doar in domeniul de temperatur? specificat, cu protec?ie UV

Caracteristicile produsului

Suprafa?? neaderent?

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

Conform protec?iei EMC

Descrierea produsului

Conductor din li?e extrafine (clasa 6)

Izola?ie conductor: PVC

Conductori torsada?i cu pas scurt

Izola?ie interioar? din PVC, gri

Ecran ?esut din li?e de cupru cositorit

Band? ne?esut?

Izola?ia exterioar?: PVC, gri (asem?n?tor RAL 7001)

Norme de referin?? / aprob?ri

Pentru utilizare in lan? port cablu: v? rug?m s? respecta?i regulile prezentate in anexa T3

Cablu ?i manta in conformitate cu VDE 0245/0285

Construc?ie

Pret: 55,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluoflex-fd-classic-810-cy-7g1-286939>