



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX PETRO FD 865 CP **18G1,5**

Cablu super flexibil ecranat, fara halogeni, cu manta din PUR rezistent la abraziune si noroi de foraj, certificat

OLFLEX® PETRO FD 865 CP - Cablu de foraj si comand ecranat, fara halogeni, pentru aplicatii tip lan port cablu, rezistent la maluri petroliere si si ei, conform cu NEK 606

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerari ridicate

Rezistent la ulei si fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)

Ecran de cupru compatibil EMC

Informații articol

Articol nr.: 0023339

Numarul de conductori si secțiunea acestora mm²: 18 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 17.4

Index Cupru (kg/km): 346

Greutate (kg / km): 564

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Certificat

Beneficii

Potrivit pentru lan portcablu lung

Robuste și suplimentară datorită izolației interioare intermediare

Rezistent în contact cu maluri de foraj care conțin ulei, esteri sau soluții de bromură de calciu

Ecranul din țesătură de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Domeniu de utilizare

Lan portcablu în permanență mișcare sau părți ale unui echipament, în condiții dure de lucru

Pentru utilizare la interior și la exterior

Aplicatii onshore și offshore

În zonele umede ale mașinilor unelte sau liniilor de asamblare

Pentru utilizare în mașini de asamblare sau de manipulare

Caracteristicile produsului

Rezistență bună la abraziune și tăiere

Rezistență bună la apă, ozon, uleiuri și UV

fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)

Flexibil la temperaturi joase

rezistență la apă și sare conform cu UL 1309

Conform protecției EMC

Descrierea produsului

Conductori din lipe extrafine

Izolație conductor: TPE

Conductori torsadați cu pas scurt

Bandă neșută

Izolație exterioară făcută din polimer special robust, culoare neagră

Mantaua interioară: TPE

Ecran din țesătură de cupru cositorit

Norme de referință / aprobări

Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 și IEC 61892-4

Pentru utilizare în lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate în anexa T3

Certificat DNV (Det Norske Veritas)

Construcție

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-petro-fd-865-cp-18g1-5-287008>