



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX PETRO FD 865 CP 12G0,75

Cablu super flexibil ecranat, fara halogeni, cu manta din PUR rezistent la abraziune si noroi de foraj, certificat

OLFLEX® PETRO FD 865 CP - Cablu de foraj si comand ecranat, fara halogeni, pentru aplicatii tip lan port cablu, rezistent la maluri petroliere si si ei, conform cu NEK 606

Extended Line Performance- curse lungi sau accelerari ridicate

Rezistent la ulei si fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)

Ecran de cupru compatibil EMC

Informații articol

Articol nr.: 0023316

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 12 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 12.1

Index Cupru (kg/km): 127

Greutate (kg / km): 231

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Certificat

Beneficii

Potrivit pentru lan portcablu lung

Robuste și suplimentară datorită izolației interioare intermediare

Rezistent în contact cu maluri de foraj care conțin ulei, esteri sau soluții de bromură de calciu

Ecranul din țesătură de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Domeniu de utilizare

Lan portcablu în permanență mișcare sau părți ale unui echipament, în condiții dure de lucru

Pentru utilizare la interior și la exterior
Aplicății onshore și offshore
În zonele umede ale mașinilor unelte sau liniilor de asamblare
Pentru utilizare în mașini de asamblare sau de manipulare
Caracteristicile produsului
Rezistență bună la abraziune și tăiere
Rezistență bună la apă, ozon, uleiuri și UV
fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
Flexibil la temperaturi joase
rezistență la apă și sare conform cu UL 1309
Conform protecției EMC
Descrierea produsului
Conductori din lăcă extrafine
Izolăție conductor: TPE
Conductori torsadați cu pas scurt
Bandă neșută
Izolăție exterioră făcută din polimer special robust, culoare neagră
Mantaua interioară: TPE
Ecran din șesătură de cupru cositorit
Norme de referință / aprobări
Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 și IEC 61892-4
Pentru utilizare în lanț port cablu: vâ rugăm să respectăm regulile prezentate în anexa T3
Certificat DNV (Det Norske Veritas)
Construcție
Pret: 149,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-petro-fd-865-cp-12g0-75-287010>