



LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX PETRO FD 865 CP 12G0,75

Cablu super flexibil ecranat, f?r? halogeni, cu manta din PUR rezistent? la abraziune ?i noroi de foraj, certificat

OLFLEX® PETRO FD 865 CP - Cablu de for?? ?i comand? ecranat, f?r? halogeni, pentru aplica?ii tip lan? port cablu, rezistent la maluri petroliere ?i ?i?ei, conform cu NEK 606

Extended Line Performance- curse lungi sau acceler?ri ridicate

Rezistent la ulei ?i fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 (Oil & Mud)

Ecran de cupru compatibil EMC

Informa?ii articol

Articol nr.: 0023316

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 12 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 12.1

Index Cupru (kg/km): 127

Greutate (kg / km): 231

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Certificat

Beneficii

Potrivit pentru lan? portcablu lung

Robuste?e suplimentar? datorit? izola?iei interioare intermediare

Rezistent in contact cu maluri de foraj care con?in ulei, esteri sau solu?ii de bromur? de calciu

Ecranul din tres? de cupru protejeaz? impotriva interferen?elor electromagnetice

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Domeniu de utilizare

Lan? portcablu in permanen?? mi?care sau p?r?i ale unui echipament, in condi?ii dure de lucru

Pentru utilizare la interior și la exterior
Aplicatii onshore și offshore
In zonele umede ale mașinilor unelte sau liniilor de asamblare
Pentru utilizare in masini de asamblare sau de manipulare
Caracteristicile produsului
Rezistent bun la abraziune și tăiere
Rezistent bun la apă, ozon, uleiuri și UV
fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
Flexibil la temperaturi joase
rezistent la apă și sare conform cu UL 1309
Conform protecției EMC
Descrierea produsului
Conductori din lipe extrafine
Izolatie conductor: TPE
Conductori torsadați cu pas scurt
Bandă neșută
Izolatie exterioară făcută din polimer special robust, culoare neagră
Mantaua interioară: TPE
Ecran din șesătură de cupru cositorit
Norme de referință / aprobări
Rezistent la ulei și fluid de foraj conform NEK TS 606:2016 și IEC 61892-4
Pentru utilizare in lanț port cablu: vâș rugăm să respectați regulile prezentate in anexa T3
Certificat DNV (Det Norske Veritas)
Construcție
Pret: 149,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-petro-fd-865-cp-12g0-75-287010>