



LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX ROBUST 215 C 25G1

Cablu pentru toate condițiile de mediu - ecranat și rezistent la o gamă largă de substanțe chimice
OLFLEX® ROBUST 215 C - Cablu de comandă ecranat, rezistent la condiții meteo, uleiuri bio, detergent și
apă fierbinte, pentru utilizare în industria alimentară și în zone cu procese de descompunere organică

Rezistență bună la intemperii

Rezistență chimică bună

Ecran de cupru compatibil EMC

Informații articol

Articol nr.: 0022744

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 25 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 16.2

Index Cupru (kg/km): 354

Greutate (kg / km): 425

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Rezistență bună la compuși de amoniac și biogaz

Rezistența la factori climatici, ozon, UV și domeniul larg de temperatură, asigură o gamă largă de aplicații
posibile, în interior sau exterior

Rezistent la apă caldă și apă rece, precum și la agenți de curățare și agenți de răcire

Rezistent la contactul cu uleiuri bio și emulsiile acestora, precum și la o varietate de ceruri și grăsimi de
origine vegetală, animală sau sintetice

Potrivit pentru curățarea cu aburi

Domeniu de utilizare

Industria constructoare de mașini, spațiilor inclusiv auto, industrie chimică, stații de tratare,...

Industria alimentară, în special la producerea și procesarea produselor lactate și din carne

Utilaje agricole

Pentru utilizare la interior și la exterior

In medii sensibile EMC

Caracteristicile produsului

Proiectat cu capacitate redus?

Rezisten?? chimic? bun? pentru fluide hidraulice pe baz? de ester

Conductori numerotate

Rezistent la ozon, UV ?i condi?ii atmosferice conform EN 50396 ?i HD 605 S2

Flexibil pan? la -40°C

Descrierea produsului

Li?e fine din cupru

Izola?ia conductorului realizat? din PP modificat

Conductori torsada?i, a?eza?i in straturi

Folie de plastic f?r? halogeni bobinat?, suprapus? par?ial

Ecran din ?es?tur? de cupru cositorit

Izola?ie exterioar? din TPE special

Culoarea izola?iei exterioare: negru

Norme de referin?? / aprob?ri

Bazat pe VDE 0250 / 0285

Rezisten?? certificat? la substan?e detergente sau dezinfectante folosite in industria alimentara?

Potrivit pentru utilizarea in ap? dulce de pan? la o adancime a apei de 10 m ?i o temperatur? maxim? a apei de +40 °C, in conformitate cu EN 50565-2

Construc?ie

Pret: 138,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electricoflex-robust-215-c-25g1-287030>