

LAPP KABEL STUÏGART ÖLFLEX® ROBUST 210 €€

LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX ROBUST 210 7X0,5

Cablu pentru toate condi?iile de mediu - rezistent la o gam? larg? de substan?e chimice
OLFLEX® ROBUST 210 - Cablu de comand?, rezistent la condi?ii meteo, uleiuri bio, detergent ?i ap?
fierbinte, pentru utilizare in industria alimentara? ?i in zone cu procese de descompunere organica?

Rezisten?? bun? la intemperii

Rezisten?? chimica? bun?

Diametru exterior redus

Informa?ii articol

Articol nr.: 0021889

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 7 X 0.5

Diametru exterior [mm]: 6.9

Index Cupru (kg/km): 33.6

Greutate (kg / km): 64

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

Rezisten?? bun? la compu?ii de amoniac ?i biogaz

Rezisten?a la factori climatici, ozon, UV ?i domeniul larg de temperatur?, asigur? o gam? larg? de aplica?ii
posibile, in interior sau exterior

Rezistent la ap? cald? ?i ap? rece, precum ?i la agen?ii de cur??are ?i agen?ii de r?cire

Rezistent la contactul cu uleiuri bio ?i emulsiile acestora, precum ?i la o varietate de ceruri ?i gr?simi de
origine vegetal?, animal? sau sintetice

Potrivit pentru cur??area cu aburi

Domeniu de utilizare

Industria constructoare de ma?ini, sp?l?torii inclusiv auto, industrie chimica?, sta?ii de tratare,...

Industria alimentara?, in special la producerea ?i procesarea produselor lactate ?i din carne

Utilaje agricole

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Proiectat cu capacitate redusă

Rezistență chimică bună pentru fluide hidraulice pe bază de ester

Conductori numerotate

Rezistent la ozon, UV și condiții atmosferice conform EN 50396 și HD 605 S2

Flexibil până la -40°C

Descrierea produsului

Lișe fine din cupru

Izolația conductorului realizată din PP modificat

Conductori torsadați, așezați în straturi

Izolație exterioară din TPE special

Culoarea izolației exterioare: negru

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0250 / 0285

Rezistență certificată la substanțe detergente sau dezinfectante folosite în industria alimentară

Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2

Construcție

Pret: 26,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricoflex-robust-210-7x0-5-287079>