



## LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 4G1,5

OLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE - Cablu de comandă izolat cu PVC, flexibil, cu conductori portocalii numerotați, special pentru scopuri de avertizare și circuite exceptate, varianta imbunătățită pentru YSLY sau YY

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Pentru scopuri de avertizare și pentru circuite care rămân permanent alimentate, conform cu EN 60204-1

Informații articol

Articol nr.: 0019718

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G1.5

Diametru exterior [mm]: 7.2

Index Cupru (kg/km): 58

Greutate (kg / km): 105

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

economie de spațiu la instalare

Performanțe electrice mari datorită tensiunii de test de 4 kV

Domeniu de utilizare

Conform cu EN 60204-1 (VDE 0113-1), conductorii circuitelor de controlconectați la o sursă de alimentare externă și care rămân alimentate când sursa principală este întreruptă trebuie să fie portocalii.

Circuite de iluminat pentru mentenanță sau reparații

Circuite de protecție sub tensiune

Circuite de interblocare

Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului

Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia PVC LAPP P8/1

Conductori portocalii cu cifre negre

Izola?ia exterioar?: PVC, portocaliu (asem?n?tor RAL 2003)

Norme de referin?? / aprob?ri

Bazat pe IEC 60227-5 ?i EN 50525-2-51

Construc?ie

Pret: 21,92 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-orange-4g1-5-287095>