



## LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 3G1

OLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE - Cablu de comand? izolat cu PVC, flexibil, cu conductori portocalii numerota?i, special pentru scopuri de avertizare ?i circuite exceptate, varianta imbun?t?it? pentru YSLY sau YY

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

Pentru scopuri de avertizare ?i pentru circuite care r?man permanent alimentate, conform cu EN 60204-1

Informa?ii articol

Articol nr.: 0019701

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 G1.0

Diametru exterior [mm]: 6

Index Cupru (kg/km): 28.8

Greutate (kg / km): 65

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

economie de spa?iu la instalare

Performan?e electrice mari datorit? tensiunii de test de 4 kV

Domeniu de utilizare

Conform cu EN 60204-1 (VDE 0113-1), conductorii circuitelor de controlconecta?i la o surs? de alimentare extern??i care r?man alimentate cand sursa principal?este intrerupt? trebuie sa fie portocalii.

Circuite de iluminat pentru mentenan?? sau repara?ii

Circuite de protec?ie sub tensiune

Circuite de interblocare

Potrivit pentru aplica?ii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului

Intarzierea propag?rii focului:IEC 60332-1-2

#### Descrierea produsului

Conductor din li?e fine de cupru neacoperit

Izola?ia PVC LAPP P8/1

Conductori portocalii cu cifre negre

Izola?ia exterioar?: PVC, portocaliu (asem?n?tor RAL 2003)

Norme de referin?? / aprob?ri

Bazat pe IEC 60227-5 ?i EN 50525-2-51

Construc?ie

Pret: 15,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-orange-3g1-287100>