



## LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 550 P 5G1

Cablu de alimentare cu manta din PUR, armonizat european ( HAR )

OLFLEX® 550 P - Cablu de alimentare izolat cu PUR, armonizat conform cu tipul H05BQ-F/H07BQ-F, rezistent la uleiuri și abraziune, pentru utilizare în echipamente portabile sau în construcția de vehicule

Rezistență mecanică mare

Rezistență bună la uleiuri

H05BQ-F/H07BQ-F - model standard

Informații articol

Articol nr.: 00136133

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 5 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 8 - 10.3

Index Cupru (kg/km): 48

Greutate (kg / km): 114

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună

Armonizat pentru utilizare în Europa

Domeniu de utilizare

Utilaje de construcții

antieră de construcții, antieră, aplicații pe scenă

Utilaje agricole

Echipe electrice portabile precum bormașini, mașini de șlefuit, ferstrău pendular...

Pentru utilizare la interior și la exterior

## Caracteristicile produsului

Rezistent la ulei

Rezistent la abraziune și tăiere

Flexibil până la -40°C

Rezistent la hidroliză și microbi

Descrierea produsului

Lișe fine din cupru

Izolarea de conductor amestec de elastomeri

Izolarea exterioară din PUR

Culoarea mantalei: portocaliu

Conductorii torsadați împreună

Norme de referință / aprobări

H05BQ-F/H07BQ-F - model standard

En 50525-2-21

Construcție

Pret: 29,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electricoflex-550-p-5g1-287171>