



LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 440 CP 4G1

Cablu de control pentru toate condițiile de mediu, ecranat, cu izolația conductorului din TPE și izolație exterioră din PUR - certificare VDE

OLFLEX® 440 CP - Cablu ecranat de comandă izolat cu PUR, pentru exterior și interior, flexibil la rece, rezistent la abraziune, fără halogen, cu propagare redusă a flăcărilor, cu certificare VDE

Cablu de comandă robust multifuncțional

Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcărilor

Testat și înregistrat VDE

Informații articol

Articol nr.: 0012927

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 9.9

Index Cupru (kg/km): 78

Greutate (kg / km): 163

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Aprobare VDE

Beneficii

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Robustețe suplimentară datorită izolației interioare intermediare

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Ecranul din țesătură de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice

Domeniu de utilizare

Utilaje de construcții

Utilaje agricole

Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje și linii de producție, supus la solicitări mecanice moderate

Pentru industria constructoare de mașini / scule

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D

Rezistență la abraziune și tăiere

fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)

Conform protecției EMC

Flexibil la temperaturi joase

Descrierea produsului

Conductor din lițe fine de cupru cositorite

Izolație conductor: TPE

Mantaua interioară: TPE

Ecran țesut din lițe de cupru cositorit

Manta exterioară din poliuretan (PUR)

Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)

Conductori torsadați, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

VDE nr. înregistrare 6582

Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2

Construcție

Pret: 70,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electricoflex-440-cp-4g1-287175>