



LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 440 P 7G0,75

Cablu de control pentru toate condi?iile de mediu cu izola?ia conductorului din TPE ?i izola?ie exterioar? din PUR - certificare VDE

OLFLEX® 440 P - Cablu de control din PUR pentru exterior ?i interior - flexibil la rece, rezistent la abraziune, ignifug ?i f?r? halogen, cu certificare VDE

Cablu de comand? robust multifunc?ional

F?r? halogeni ?i cu intarziere la propagarea fl?c?rii

Testat ?i inregistrat VDE

Informa?ii articol

Articol nr.: 0012817

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 7 G 0.75

Diametru exterior [mm]: 9.7

Index Cupru (kg/km): 50

Greutate (kg / km): 119

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Aprobare VDE

Beneficii

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Caracteristici testate VDE

Domeniu de utilizare

Utilaje de construc?ii

Utilaje agricole

Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje ?i linii de produc?ie, supus la solicit?ri mecanice moderate

Pentru industria constructoare de ma?ini / scule

Pentru utilizare la interior și la exterior

Caracteristicile produsului

Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D

Rezistent la abraziune și tăiere

Flexibil până la -40°C

fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)

Rezistent la hidroliză și microbi

Descrierea produsului

Conductor din lișe fine de cupru cositorite

Izolație conductor: TPE

Manta exterioară din poliuretan (PUR)

Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)

Conductori torsadați, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

VDE nr. înregistrare 6582

Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2

Construcție

Pret: 59,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricoflex-440-p-7g0-75-287184>