



LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 540 CP 4G2,5

Cablu flexibil ecranat pentru condiții grele, rezistent la abraziune și ulei, flexibil la rece, agrementat VDE OLFLEX® 540 CP - Cablu ecranat de alimentare izolat cu PUR, certificat VDE, pentru exterior, pentru utilizare în ?antier de construcții, manta exterioară galbenă, flexibil la rece, rezistent la abraziune, fără halogeni

Cablu cu calitate dovedită pentru ?antier de construcții

Clasa de tensiune de la 1.5 mm² : 450/750 V

Testat și înregistrat VDE

Informații articol

Articol nr.: 00127693

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 2.5

Diametru exterior [mm]: 14.2

Index Cupru (kg/km): 168.2

Greutate (kg / km): 334

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Aprobare VDE

Beneficii

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifiant și bazași pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună

Caracteristici testate VDE

Domeniu de utilizare

Utilaje de construcții

?antier de construcții, ?antier, aplicații pe scenă

Utilaje agricole

Cabluri de conectare și prelungitoare
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
Rezistent la abraziune și tăiere
fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
Flexibil până la -40°C
Conform protecției EMC
Descrierea produsului
Conductor din lițe fine de cupru cositorite
Izolație conductor: TPE
Conductorii torsadați împreună
Mantaua interioară: TPE
Ecran din țesătură de cupru cositorit
Izolație exterioară: PUR – culoare galbenă
Norme de referință / aprobări
VDE nr. înregistrare 6583 până la 1.0 mm²
VDE nr. înregistrare 6584 de la 1.5 mm²
Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Construcție
Pret: 128,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electricoflex-540-cp-4g2-5-287188>