



## LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 540 CP 3G1,5

Cablu flexibil ecranat pentru condiții grele, rezistent la abraziune și ulei, flexibil la rece, agrementat VDE OLFLEX® 540 CP - Cablu ecranat de alimentare izolat cu PUR, certificat VDE, pentru exterior, pentru utilizare în instalații de construcții, manta exterioară galbenă, flexibil la rece, rezistent la abraziune, fără halogeni

Cablu cu calitate dovedită pentru instalații de construcții

Clasa de tensiune de la 1.5 mm<sup>2</sup> : 450/750 V

Testat și înregistrat VDE

Informații articol

Articol nr.: 0012763

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 11

Index Cupru (kg/km): 82.3

Greutate (kg / km): 181

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Aprobare VDE

Beneficii

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună

Caracteristici testate VDE

Domeniu de utilizare

Utilaje de construcții

Instalații de construcții, instalații, aplicații pe scenă

Utilaje agricole

Cabluri de conectare și prelungitoare  
Pentru utilizare la interior și la exterior  
Caracteristicile produsului  
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D  
Rezistent la abraziune și tăiere  
fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)  
Flexibil până la -40°C  
Conform protecției EMC  
Descrierea produsului  
Conductor din lițe fine de cupru cositorite  
Izolație conductor: TPE  
Conductorii torsadați împreună  
Mantaua interioară: TPE  
Ecran din țesătură de cupru cositorit  
Izolație exterioară: PUR – culoare galbenă  
Norme de referință / aprobări  
VDE nr. înregistrare 6583 până la 1.0 mm<sup>2</sup>  
VDE nr. înregistrare 6584 de la 1.5 mm<sup>2</sup>  
Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2  
Construcție  
Pret: 71,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electricoflex-540-cp-3g1-5-287189>