



LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 540 P 5G6

Cablu flexibil pentru temperaturi sc?zute, rezistent la abraziune ?i uleiuri, cu izola?ii din TPE/PUR, pentru condi?ii grele, cu agrement VDE

OLFLEX® 540 P - Cablu de alimentare izolat cu PUR, certificat VDE, pentru exterior, pentru utilizare in ?antiere de construc?ii, manta galben?, flexibil la rece, rezistent la abraziune, f?r? halogeni

Cablu cu calitate dovedit? pentru ?antiere de construc?ii

Clasa de tensiune de la 1.5 mm² : 450/750 V

Testat ?i inregistrat VDE

Informa?ii articol

Articol nr.: 00124793

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 5 G 6.0

Diametru exterior [mm]: 17.1

Index Cupru (kg/km): 288

Greutate (kg / km): 530

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Aprobare VDE

Beneficii

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Culoarea galben? a mantalei exterioare asigur? vizibilitate foarte bun?

Caracteristici testate VDE

Domeniu de utilizare

Utilaje de construc?ii

?antiere de construc?ii, ?antiere, aplica?ii pe scen?

Utilaje agricole

Cabluri de conectare și prelungitoare
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D
Rezistent la abraziune și tăiere
fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)
Flexibil până la -40°C
Rezistent la hidroliză și microbi
Descrierea produsului
Conductor din lițe fine de cupru cositorite
Izolație conductor: TPE
Izolație exterioră: PUR – culoare galbenă
Culoarea mantalei exterioare poate fi aleasă la cerere
Conductorii torsadați împreună
Imprimare pe mantaua exterioră la cerere
Norme de referință / aprobări
VDE nr. înregistrare 6583 până la 1.0 mm²
VDE nr. înregistrare 6584 de la 1.5 mm²
Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2
Construcție
Pret: 154,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electricoflex-540-p-5g6-287212>