



## LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX 500 P 3G1,5

Cablu de alimentare pentru ateliere de produc?ie, flexibil la rece, rezistent la abraziune ?i ulei, cu manta exterior? din PUR

OLFLEX® 500 P - Cablu de alimentare izolat cu PUR, cu conductoare foarte flexibile ?i rezisten?? mecanic? ridicat?, rezistent la uleiuri, pentru utilizare indelungat? la echipamente portabile

Rezisten?? mecanic? mare

Rezisten?? bun? la uleiuri

Conductor proiectat s? fie extraflexibil

Informa?ii articol

Articol nr.: 0012352

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 8.3

Index Cupru (kg/km): 43

Greutate (kg / km): 105.3

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Beneficii

Durabilitate crescut? pentru condi?ii grele gra?ie mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifian?i baza?i pe uleiuri minerale, acizi dilua?i, solu?ii apoase alcaline ?i alte medii chimice

Interval larg de temperatur?, pentru utilizare in medii cu condi?ii climatice solicitante

Culoarea galben? a mantalei exterioare asigur? vizibilitate foarte bun?

Flexibilitatea mare simplific? instalarea in spa?ii limitate ?i utilizarea sculelor electrice portabile

Domeniu de utilizare

Echipamente electrice portabile precum borma?ini, ma?ini de ?lefuit, fer?str?u pendular...

Cabluri de conectare ?i prelungitoare

Dispozitive portabile pentru cas? ?i gr?din?

Caracteristicile produsului

Rezistent la uleiuri și fluide de foraj conform cu IEC 61892-4, Anexa D

Flexibil până la -40°C

Rezistență la abraziune și tăiere

fără halogen și întârziere la propagarea flăcării(IEC 60332-1-2)

Rezistent la hidroliză și microbi

Descrierea produsului

Conductori din lișe extrafine

Izolația conductorilor: amestec de TPE

Izolație exterioară din PUR

Culoarea mantalei:portocaliu

Conductorii torsadați împreună

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0285

Potrivit pentru utilizarea în apă dulce de până la o adâncime a apei de 10 m și o temperatură maximă a apei de +40 °C, în conformitate cu EN 50565-2

Construcție

Pret: 35,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electricoflex-500-p-3g1-5-287234>